

Serie Baño de aceite 6"

Motores sumergibles trifásicos de 6" de diámetro.

Cuentan con una construcción sencilla y compacta con excelentes rendimientos.

Características

- Están pre-llenados con fluido refrigerante (no tóxico) que asegura una perfecta lubricación y refrigeración.
- Disponibles en versiones Trifásicas 380/660 v, de 7.5 a 50 HP.
- Construcción externa, eje y tapa inferior en acero inoxidable AISI 304.
- Soporte superior fundición de hierro niquelada de elevada resistencia.
- Sello mecánico de grafito/cerámica.
- Cuentan con diafragma igualador de presión y protección antiarena.
- Son de fácil instalación, silenciosos y de bajo costo operacional.

Especificaciones Técnicas

- Brida norma NEMA de 6".
- Protección: IP58.
- Aislación: Clase F.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Profundidad máxima de inmersión: 150 m.
- Posición de montaje: vertical / horizontal (aconsejable sólo hasta los 20 HP).

Tablas de dimensiones

6" - Línea S				
Potencia (HP)	Volts	Cte. nom. (Amp.)	Longitud (mm)	Peso (Kg)
7.5	380	12.6	568	40
10	380	17.2	598	42
15	380	24.1	698	48
20	380	31.4	758	54
25	380	41.5	834	65
30	380	46.5	894	70
40	380	63	1034	90
50	380	74	1170	101

6" - Línea M		
Potencia (HP)	Volts	Cte. nom. (Amp.)
10	380	16.5
20	380	34
30	380	49



Diagrama de dimensiones

